



# BAKERLUX SHOP.Pro™

## PREISLISTE

GÜLTIG AB 09-2025





## BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER

### Heißluftofen

Heißluftofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Feuchtigkeitseinstellung, 2 programmierbare Lüftergeschwindigkeiten und 304 Edelstahl-Garkammer. Das 7-Zoll-Touch-Digitalpanel ermöglicht die Speicherung der Kochprogramme zusammen mit ihrem Bild und Namen. Automatische Verwaltung der Kochprozesse (CHEFUNOX), um auch ohne qualifiziertes Personal perfekte Garergebnisse zu erzielen. Bereit, mit dem Internet verbunden zu werden und das Portal [datadrivencooking.com](http://datadrivencooking.com) zu nutzen

## Unox Intelligent Performance

-  **ADAPTIVE.Cooking™:**  
Regelt automatisch die Garparameter, um wiederholbare Ergebnisse zu garantieren
-  **SMART.Preheating:**  
Stellt automatisch Vorheiztemperatur und -dauer ein
-  **AUTO.Soft:**  
Steuert den Temperaturanstieg besonders sanft

## Unox Intensive Cooking

-  **DRY.Plus:**  
Entfernt die Feuchtigkeit aus dem Garraum
-  **STEAM.Plus:**  
Erzeugt sofort Feuchtigkeit
-  **AIR.Plus:**  
Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

## Data Driven Cooking

Steuern und überwachen Sie in Echtzeit, erstellen und spielen Sie neue Rezepte ein. Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, Künstliche Intelligenz verwandelt Daten in nützliche Informationen

## Manuelles Garen

- Temperatur: 33 °C – 260 °C
- Bis zu 9 Garschritte
- Luftfeuchtigkeit von 20 % eingestellt

## Programme

- 384 Programme
- CHEFUNOX: Wählen Sie aus der Bibliothek, was Sie kochen möchten, der Ofen stellt automatisch alle Parameter ein
- MULTI.TIME: Steuert bis zu 10 Garvorgänge gleichzeitig
- READY.BAKE: Einstellung auf Dauerbetrieb im Schnellstart

## Standard Ausstattung

- Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten
- Doppelverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Garraum mit L-förmigen Backblech-Einhangschielen (nur für X\*FR-10EU-\* und X\*FR-06EU-\* Modelle)
- Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/Hochladen von Programmen
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/Hochladen von HACCP-Daten

# Heißluftofen 600x400



## 10 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-10EU-EMRV</b>                     | <b>XEFR-10EU-EMRV-DR</b>                  |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 15.5 kW                                   | 15.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 952 mm                        | 800 x 811 x 952 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 96 kg                                     | 96 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

### Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-10EU-EMLV  
XEFR-10EU-EMLV-DR

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC154



## 10 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-10EU-EMRV-MT</b>                  | <b>XEFR-10EU-EMRV-MTD</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 15.5 kW                                   | 15.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 952 mm                        | 800 x 811 x 952 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 96 kg                                     | 96 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Scharnier auf der linken Seite            | Scharnier auf der linken Seite            |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

### Sonderausstattung

Scharnier auf der rechten Seite

Artikel  
XEFR-10EU-EMLV-MT  
XEFR-10EU-EMLV-MTD

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC154

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 600x400



## 6 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-06EU-EMRV</b>                     | <b>XEFR-06EU-EMRV-DR</b>                  |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 9.5 kW                                    | 9.5 kW                                    |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 682 mm                        | 800 x 811 x 682 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 72 kg                                     | 72 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-06EU-EMLV  
XEFR-06EU-EMLV-DR

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC153



## 6 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-06EU-EMRV-MT</b>                  | <b>XEFR-06EU-EMRV-MTD</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 9.5 kW                                    | 9.5 kW                                    |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 682 mm                        | 800 x 811 x 682 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 72 kg                                     | 72 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Scharnier auf der linken Seite            | Scharnier auf der linken Seite            |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Scharnier auf der rechten Seite

Artikel  
XEFR-06EU-EMLV-MT  
XEFR-06EU-EMLV-MTD

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC153

## Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 600x400



## 4 600x400

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04EU-EMRV</b>                    | <b>XEFR-04EU-EMRV-DR</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 6.9 kW                                   | 6.9 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 502 mm                       | 800 x 811 x 502 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 57 kg                                    | 57 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)          | Linksanschlag (Türgriff Rechts)          |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Abfluss                              |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-04EU-EMLV  
XEFR-04EU-EMLV-DR

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC152



## 4 600x400

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04EU-EMRV-MT</b>                 | <b>XEFR-04EU-EMRV-MTD</b>                |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 6.9 kW                                   | 6.9 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 502 mm                       | 800 x 811 x 502 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 57 kg                                    | 57 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Scharnier auf der linken Seite           | Scharnier auf der linken Seite           |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Abfluss                              |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Scharnier auf der rechten Seite

Artikel  
XEFR-04EU-EMLV-MT  
XEFR-04EU-EMLV-MTD

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC152

## Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf [unox.com](http://unox.com)

# Heißluftofen 600x400



## 3 600x400

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ofen Modelle            | XEFR-03EU-EMRV                           |
| Blech Abstand           | 75 mm                                    |
| Frequenz                | 50 / 60 Hz                               |
| Spannung                | 220-240V 1~                              |
| Elektrische Leistung    | 3.5 kW                                   |
| Abmessungen - B x T x H | 800 x 811 x 427 mm                       |
| Gewicht                 | 46 kg                                    |
| Öffnungsart             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)          |
| Version                 | -  |
| Energie-Effizienz       | 6.4 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Automatisches Öffnen

Elektro

### Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel

XEFR-03EU-EMLV



## 3 600x400

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ofen Modelle            | XEFR-03EU-EMRV-MT                        |
| Blech Abstand           | 75 mm                                    |
| Frequenz                | 50 / 60 Hz                               |
| Spannung                | 220-240V 1~                              |
| Elektrische Leistung    | 3.5 kW                                   |
| Abmessungen - B x T x H | 800 x 811 x 427 mm                       |
| Gewicht                 | 46 kg                                    |
| Öffnungsart             | Scharnier auf der linken Seite           |
| Version                 | -  |
| Energie-Effizienz       | 6.4 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Manuelles Öffnen

Elektro

### Sonderausstattung

Scharnier auf der rechten Seite

Artikel

XEFR-03EU-EMLV-MT

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 460x330



## 4 460x330

**Ofen Modelle** XEFR-04HS-EMRV

**Blech Abstand** 75 mm

**Frequenz** 50 / 60 Hz

**Spannung** 220-240V 1~

**Elektrische Leistung** 3.5 kW

**Abmessungen - B x T x H** 600 x 669 x 502 mm

**Gewicht** 39 kg

**Öffnungsart** Linksanschlag (Türgriff Rechts)

**Version** -

**Energie-Effizienz** 6.6 kWh/Tag | 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag\*

Automatisches Öffnen

Elektro

**Sonderausstattung**  
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
**XEFR-04HS-EMLV**

**Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm**

Artikel  
**XUC151**



## 4 460x330

**Ofen Modelle** XEFR-04HS-EMRV-MT

**Blech Abstand** 75 mm

**Frequenz** 50 / 60 Hz

**Spannung** 220-240V 1~

**Elektrische Leistung** 3.5 kW

**Abmessungen - B x T x H** 600 x 669 x 502 mm

**Gewicht** 39 kg

**Öffnungsart** Scharnier auf der linken Seite

**Version** -

**Energie-Effizienz** 6.6 kWh/Tag | 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag\*

Manuelles Öffnen

Elektro

**Sonderausstattung**  
Scharnier auf der rechten Seite

Artikel  
**XEFR-04HS-EMLV-MT**

**Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm**

Artikel  
**XUC151**

## Anmerkungen

XEFR-04HS-\* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.

# Heißluftofen 460x330



**4 460x330**

**A** Automatisches Öffnen

**⚡** Elektro

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ofen Modelle            | XEFR-04HS-EMDV                           |
| Blech Abstand           | 75 mm                                    |
| Frequenz                | 50 / 60 Hz                               |
| Spannung                | 220-240V 1~                              |
| Elektrische Leistung    | 3.5 kW                                   |
| Abmessungen - B x T x H | 600 x 719 x 500 mm                       |
| Gewicht                 | 39 kg                                    |
| Öffnungsart             | Öffnung nach unten                       |
| Version                 | -  |
| Energie-Effizienz       | 6.6 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

## Anmerkungen

XEFR-04HS-\* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.

# Heißluftofen 460x330



## 3 460x330

**Ofen Modelle** XEFR-03HS-EMRV

**Blech Abstand** 75 mm

**Frequenz** 50 / 60 Hz

**Spannung** 220-240V 1~

**Elektrische Leistung** 3 kW

**Abmessungen - B x T x H** 600 x 669 x 427 mm

**Gewicht** 36 kg

**Öffnungsart** Linksanschlag (Türgriff Rechts)

**Version** -

**Energie-Effizienz** 3.5 kWh/Tag | 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag\*

Automatisches Öffnen

Elektro

### Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel

XEFR-03HS-EMLV



## 3 460x330

**Ofen Modelle** XEFR-03HS-EMRV-MT

**Blech Abstand** 75 mm

**Frequenz** 50 / 60 Hz

**Spannung** 220-240V 1~

**Elektrische Leistung** 3 kW

**Abmessungen - B x T x H** 600 x 669 x 427 mm

**Gewicht** 36 kg

**Öffnungsart** Scharnier auf der linken Seite

**Version** -

**Energie-Effizienz** 3.5 kWh/Tag | 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag\*

Manuelles Öffnen

Elektro

### Sonderausstattung

Scharnier auf der rechten Seite

Artikel

XEFR-03HS-EMLV-MT

### Anmerkungen

XEFR-03HS-\* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.





## BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

### Heißluftofen

Heißluftofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Feuchtigkeitseinstellung, 2 programmierbare Lüftergeschwindigkeiten und 304 Edelstahl-Garkammer. Das 2,4-Zoll-Touch-Digitalpanel ermöglicht die Speicherung von 99 Programmen zusammen mit ihrem Bild und Namen, um die Arbeit in jeder Verkaufsstelle zu erleichtern. Bereit, mit dem Internet verbunden zu werden und das Portal [datadrivencooking.com](http://datadrivencooking.com) zu nutzen

## Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Entfernt die Feuchtigkeit aus dem Garraum



STEAM.Plus:

Erzeugt sofort Feuchtigkeit



AIR.Plus:

Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

## Data Driven Cooking

Steuern und überwachen Sie in Echtzeit, erstellen und spielen Sie neue Rezepte ein. Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, Künstliche Intelligenz verwandelt Daten in nützliche Informationen

## Manuelles Garen

—— Temperatur: 33 °C – 260 °C

—— Bis zu 9 Garschritte

—— Luftfeuchtigkeit von 20 % eingestellt

## Programme

—— 99 Programme

## Standard Ausstattung

—— Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten

—— Doppelverglasung

—— Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür

—— Garraum mit L-förmigen Backblech-Einhangschienen (nur für X\*FR-10EU-\* und X\*FR-06EU-\* Modelle)

—— Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen

—— Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/Hochladen von HACCP-Daten

—— Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/Hochladen von Programmen

# Heißluftofen 600x400



## 10 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-10EU-ETRV</b>                     | <b>XEFR-10EU-ETRV-DR</b>                  |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 15.5 kW                                   | 15.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 952 mm                        | 800 x 811 x 952 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 96 kg                                     | 96 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

### Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-10EU-ETLV  
XEFR-10EU-ETLV-DR

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC154



## 10 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-10EU-ETRV-MT</b>                  | <b>XEFR-10EU-ETRV-MTD</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 15.5 kW                                   | 15.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 952 mm                        | 800 x 811 x 952 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 96 kg                                     | 96 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

### Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-10EU-ETLV-MT  
XEFR-10EU-ETLV-MTD

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC154

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 600x400



## 6 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-06EU-ETRV</b>                     | <b>XEFR-06EU-ETRV-DR</b>                  |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 9.5 kW                                    | 9.5 kW                                    |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 682 mm                        | 800 x 811 x 682 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 72 kg                                     | 72 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

### Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-06EU-ETLV  
XEFR-06EU-ETLV-DR

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC153



## 6 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-06EU-ETRV-MT</b>                  | <b>XEFR-06EU-ETRV-MTD</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 9.5 kW                                    | 9.5 kW                                    |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 682 mm                        | 800 x 811 x 682 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 72 kg                                     | 72 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

### Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-06EU-ETLV-MT  
XEFR-06EU-ETLV-MTD

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC153

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 600x400



## 4 600x400

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04EU-ETRV</b>                    | <b>XEFR-04EU-ETRV-DR</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 6.9 kW                                   | 6.9 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 502 mm                       | 800 x 811 x 502 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 57 kg                                    | 57 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)          | Linksanschlag (Türgriff Rechts)          |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Abfluss                              |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-04EU-ETLV  
XEFR-04EU-ETLV-DR

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC152



## 4 600x400

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04EU-ETRV-MT</b>                 | <b>XEFR-04EU-ETRV-MTD</b>                |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 6.9 kW                                   | 6.9 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 502 mm                       | 800 x 811 x 502 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 57 kg                                    | 57 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Scharnier auf der linken Seite           | Scharnier auf der linken Seite           |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Abfluss                              |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Scharnier auf der rechten Seite

Artikel  
XEFR-04EU-ETLV-MT  
XEFR-04EU-ETLV-MTD

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC152

## Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf [unox.com](http://unox.com)

# Heißluftofen 600x400



## 4 600x400

|                                | Manuelles Öffnen<br>Elektro              | Manuelles Öffnen<br>Elektro              | Manuelles Öffnen<br>Elektro              |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04EU-ETDV</b>                    | <b>XEFR-04EU-ETDP</b>                    | <b>XEFR-04EU-ETDV-DR</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 6.9 kW                                   | 6.9 kW                                   | 6.9 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 500 mm                       | 800 x 811 x 500 mm                       | 800 x 811 x 500 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 57 kg                                    | 57 kg                                    | 57 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Pumpe                                | Mit Abfluss                              |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC152

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 600x400



## 3 600x400

**Ofen Modelle** XEFR-03EU-ETRV

**Blech Abstand** 75 mm

**Frequenz** 50 / 60 Hz

**Spannung** 220-240V 1~

**Elektrische Leistung** 3.5 kW

**Abmessungen - B x T x H** 800 x 811 x 427 mm

**Gewicht** 46 kg

**Öffnungsart** Linksanschlag (Türgriff Rechts)

**Version** -

**Energie-Effizienz** 6.4 kWh/Tag | 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag\*

Automatisches Öffnen

Elektro

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel

XEFR-03EU-ETLV



## 3 600x400

**Ofen Modelle** XEFR-03EU-ETRV-MT

**Blech Abstand** 75 mm

**Frequenz** 50 / 60 Hz

**Spannung** 220-240V 1~

**Elektrische Leistung** 3.5 kW

**Abmessungen - B x T x H** 800 x 811 x 427 mm

**Gewicht** 46 kg

**Öffnungsart** Scharnier auf der linken Seite

**Version** -

**Energie-Effizienz** 6.4 kWh/Tag | 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag\*

Manuelles Öffnen

Elektro

Sonderausstattung

Scharnier auf der rechten Seite

Artikel

XEFR-03EU-ETLV-MT

## Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 600x400



**3 600x400**

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-03EU-ETDV</b>                    | <b>XEFR-03EU-ETDP</b>                    |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 220-240V 1~                              | 220-240V 1~                              |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 3.5 kW                                   | 3.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 425 mm                       | 800 x 811 x 425 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 46 kg                                    | 46 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Pumpe                                |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 6.4 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 6.4 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Manuelles Öffnen

Elektro

Manuelles Öffnen

Elektro

Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 460x330



## 4 460x330

**Ofen Modelle** XEFR-04HS-ETRV

**Blech Abstand** 75 mm

**Frequenz** 50 / 60 Hz

**Spannung** 220-240V 1~

**Elektrische Leistung** 3.5 kW

**Abmessungen - B x T x H** 600 x 669 x 502 mm

**Gewicht** 39 kg

**Öffnungsart** Linksanschlag (Türgriff Rechts)

**Version** -

**Energie-Effizienz** 6.6 kWh/Tag | 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag\*

Automatisches Öffnen

Elektro

**Sonderausstattung**  
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-04HS-ETLV

**Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm**

Artikel  
XUC151



## 4 460x330

**Ofen Modelle** XEFR-04HS-ETRV-MT

**Blech Abstand** 75 mm

**Frequenz** 50 / 60 Hz

**Spannung** 220-240V 1~

**Elektrische Leistung** 3 kW

**Abmessungen - B x T x H** 600 x 669 x 502 mm

**Gewicht** 39 kg

**Öffnungsart** Scharnier auf der linken Seite

**Version** -

**Energie-Effizienz** 6.6 kWh/Tag | 0 kg CO<sub>2</sub>/Tag\*

Manuelles Öffnen

Elektro

**Sonderausstattung**  
Scharnier auf der rechten Seite

Artikel  
XEFR-04HS-ETLV-MT

**Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm**

Artikel  
XUC151

## Anmerkungen

XEFR-04HS-\* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.

# Heißluftofen 460x330



## 4 460x330

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04HS-ETDV</b>                    | <b>XEFR-04HS-ETDP</b>                    |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 220-240V 1~                              | 220-240V 1~                              |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 3.5 kW                                   | 3.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 600 x 669 x 500 mm                       | 600 x 669 x 500 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 39 kg                                    | 39 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Pumpe                                |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 6.6 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 6.6 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Manuelles Öffnen

Elektro

Manuelles Öffnen

Elektro

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC151

### Anmerkungen

XEFR-04HS-\* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.

# Heißluftofen 460x330



## 3 460x330

Automatisches Öffnen

Elektro

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ofen Modelle            | XEFR-03HS-ETRV                           |
| Blech Abstand           | 75 mm                                    |
| Frequenz                | 50 / 60 Hz                               |
| Spannung                | 220-240V 1~                              |
| Elektrische Leistung    | 3 kW                                     |
| Abmessungen - B x T x H | 600 x 669 x 427 mm                       |
| Gewicht                 | 36 kg                                    |
| Öffnungsart             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)          |
| Version                 | -  |
| Energie-Effizienz       | 3.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel

XEFR-03HS-ETLV



## 3 460x330

Manuelles Öffnen

Elektro

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ofen Modelle            | XEFR-03HS-ETRV-MT                        |
| Blech Abstand           | 75 mm                                    |
| Frequenz                | 50 / 60 Hz                               |
| Spannung                | 220-240V 1~                              |
| Elektrische Leistung    | 3 kW                                     |
| Abmessungen - B x T x H | 600 x 669 x 425 mm                       |
| Gewicht                 | 36 kg                                    |
| Öffnungsart             | Scharnier auf der linken Seite           |
| Version                 | -  |
| Energie-Effizienz       | 3.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Scharnier auf der rechten Seite

Artikel

XEFR-03HS-ETLV-MT

Anmerkungen

XEFR-03HS-\* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.

# Heißluftofen 460x330



## 3 460x330

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-03HS-ETDV</b>                    | <b>XEFR-03HS-ETDP</b>                    |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 220-240V 1~                              | 220-240V 1~                              |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 3 kW                                     | 3 kW                                     |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 600 x 669 x 425 mm                       | 600 x 669 x 425 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 36 kg                                    | 36 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Pumpe                                |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 3.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 3.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Manuelles Öffnen

Elektro

Manuelles Öffnen

Elektro

### Anmerkungen

XEFR-03HS-\* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.



## BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

### Heißluftofen

Heißluftofen mit Beschwadung und 2 programmierbaren Lüftergeschwindigkeiten. Einfach zu bedienender Ofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Das digitale Panel ermöglicht die Speicherung von 99 Programmen mit 3 Kochschritten plus Vorheizen, davon 12 mit sofortigem Zugriff. Abgerundete Edelstahlkammer zur Erleichterung der Reinigung und zur Gewährleistung maximaler Hygiene.

## Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Entfernt die Feuchtigkeit aus dem Garraum



STEAM.Plus:

Erzeugt sofort Feuchtigkeit



AIR.Plus:

Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

## Manuelles Garen

—— Temperatur: 33 °C – 260 °C

—— Bis zu 3 Garschritte

—— Luftfeuchtigkeit von 20 % eingestellt

## Programme

—— 99 Programme

## Standard Ausstattung

—— Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten

—— Doppelverglasung

—— Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür

—— Garraum mit L-förmigen Backblech-Einhangschielen (nur für X\*FR-10EU-\* und X\*FR-06EU-\* Modelle)

—— Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen

# Heißluftofen 600x400



## 10 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-10EU-ELRV</b>                     | <b>XEFR-10EU-ELRV-DR</b>                  |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 15.5 kW                                   | 15.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 952 mm                        | 800 x 811 x 952 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 96 kg                                     | 96 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-10EU-ELLV  
XEFR-10EU-ELLV-DR

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC154



## 6 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-06EU-ELRV</b>                     | <b>XEFR-06EU-ELRV-DR</b>                  |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 9.5 kW                                    | 9.5 kW                                    |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 682 mm                        | 800 x 811 x 682 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 72 kg                                     | 72 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-06EU-ELLV  
XEFR-06EU-ELLV-DR

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC153

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 600x400



## 4 600x400

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04EU-ELDV</b>                    | <b>XEFR-04EU-ELDP</b>                    | <b>XEFR-04EU-ELDV-DR</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 6.9 kW                                   | 6.9 kW                                   | 6.9 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 500 mm                       | 800 x 811 x 500 mm                       | 800 x 811 x 500 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 57 kg                                    | 57 kg                                    | 57 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Pumpe                                | Mit Abfluss                              |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC152



## 3 600x400

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-03EU-ELDV</b>                    | <b>XEFR-03EU-ELDP</b>                    |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 220-240V 1~                              | 220-240V 1~                              |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 3.5 kW                                   | 3.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 425 mm                       | 800 x 811 x 425 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 46 kg                                    | 46 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Pumpe                                |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 6.4 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 6.4 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 460x330



## 4 460x330

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04HS-ELDV</b>                    | <b>XEFR-04HS-ELDP</b>                    |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 220-240V 1~                              | 220-240V 1~                              |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 3.5 kW                                   | 3.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 600 x 669 x 500 mm                       | 600 x 669 x 500 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 39 kg                                    | 39 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Pumpe                                |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 6.6 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 6.6 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Manuelles Öffnen  
 Elektro

Manuelles Öffnen  
 Elektro

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC151



## 3 460x330

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-03HS-ELDV</b>                    | <b>XEFR-03HS-ELDP</b>                    |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 220-240V 1~                              | 220-240V 1~                              |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 3 kW                                     | 3 kW                                     |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 600 x 669 x 425 mm                       | 600 x 669 x 425 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 36 kg                                    | 36 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  | Mit Pumpe                                |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 3.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 3.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Manuelles Öffnen  
 Elektro

Manuelles Öffnen  
 Elektro

### Anmerkungen

XEFR-04HS-\* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten. XEFR-03HS-\* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.



BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED

## Zubehör 600x400



# Zubehör 600x400



## Ofen-Erstinstallationsset mit Handbrause

Dieses Kit enthält alles, was Sie für die Installation und Reinigung eines einzelnen Ofens benötigen. Es enthält auch eine Flasche SPRAY&Rinse 750ml.

### Kompatibel mit

\*-DR  
\*-MTD

### Erforderlich

Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

### Artikel

**XHC027**



## Erstinstallationsset

Dieses Kit enthält alles, was Sie für die Installation eines einzelnen Ofens benötigen, sowie eine Flasche SPRAY&Rinse 750ml.

### Kompatibel mit

\*-DR  
\*-MTD

### Erforderlich

Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

### Artikel

**XUC013**



## Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&RINSE

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für den Einbau und die Stapelung von zwei Elektrobacköfen benötigen, sowie 1 Flasche (750 ml) SPRAY&Rinse.

### Kompatibel mit

Ofensäulen mit XEFR-04EU-\* (unten).

### Erforderlich

Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

### Artikel

**XWKQT-04EF-E-SR**



## Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&RINSE

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für den Einbau und die Stapelung von zwei Elektrobacköfen benötigen, sowie 1 Flasche (750 ml) SPRAY&Rinse.

### Kompatibel mit


Ofensäule mit XEFR-04EU-\* oder XEFR-03EU-\* (oben).

### Erforderlich

für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektrobacköfen; zum Stapeln eines Backofens + XEKDT-01EU-\*.

### Artikel

**XWKQT-00EF-E-SR**



## LIEVOX

Gärzschrank mit Boiler für die präzise Steuerung des Gärprozesses.

|                         |                    |                      |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Kapazität               | 8 600x400          | Elektrische Leistung | 2.3 kW   |
| Blech Abstand           | 68 mm              | Spannung             | 230V 1N~ |
| Abmessungen - b x t x h | 800 x 811 x 750 mm | Frequenz             | 50 Hz    |
| Gewicht                 | 55 kg              | Max. Temperatur      | 50 °C    |
| Artikel                 |                    |                      |          |
| <b>XEKPT-08EU-B</b>     |                    |                      |          |



## LIEVOX

Der Gärzschrank wird über das Bedienpanel des Ofens gesteuert.

|                         |                    |                      |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Kapazität               | 8 600x400          | Elektrische Leistung | 1.2 kW   |
| Blech Abstand           | 68 mm              | Spannung             | 230V 1N~ |
| Abmessungen - b x t x h | 800 x 792 x 866 mm | Frequenz             | 50/60 Hz |
| Gewicht                 | 40 kg              | Max. Temperatur      | 50 °C    |
| Artikel                 |                    |                      |          |
| <b>XEKPT-08EU-C</b>     |                    |                      |          |

# Zubehör 600x400



## LIEVOX

Gärschrank mit Boiler für die präzise Steuerung des Gärprozesses.

|                         |                    |                      |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Kapazität               | 10 600x400         | Elektrische Leistung | 2.3 kW   |
| Blech Abstand           | 68 mm              | Spannung             | 230V 1N~ |
| Abmessungen - b x t x h | 800 x 809 x 886 mm | Frequenz             | 50 Hz    |
| Gewicht                 | 62 kg              | Max. Temperatur      | 50 °C    |

Artikel

**XEKPT-10EU-B**



## LIEVOX

Der Gärschrank wird über das Bedienpanel des Ofens gesteuert.

|                         |                    |                      |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Kapazität               | 10 600x400         | Elektrische Leistung | 1.2 kW   |
| Blech Abstand           | 68 mm              | Spannung             | 230V 1N~ |
| Abmessungen - b x t x h | 800 x 792 x 866 mm | Frequenz             | 50/60 Hz |
| Gewicht                 | 40 kg              | Max. Temperatur      | 50 °C    |

Artikel

**XEKPT-10EU-C**



## DECK SHOP.Pro

Statischer Ofen mit Dampferzeuger und integrierter digitaler Steuerung.

|                         |                    |                 |              |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Kapazität               | 1 600x400          | Spannung        | 220-240V 1N~ |
| Abmessungen - b x t x h | 800 x 840 x 405 mm | Frequenz        | 50/60 Hz     |
| Gewicht                 | 61 kg              | Max. Temperatur | 290 °C       |
| Elektrische Leistung    | 2.7 kW             |                 |              |

Artikel

**XEKDT-01EU-S**



## DECK SHOP.Pro

Statischer Ofen mit integrierter digitaler Steuerung

|                         |                    |                 |              |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Kapazität               | 1 600x400          | Spannung        | 220-240V 1N~ |
| Abmessungen - b x t x h | 800 x 840 x 405 mm | Frequenz        | 50/60 Hz     |
| Gewicht                 | 55 kg              | Max. Temperatur | 290 °C       |
| Elektrische Leistung    | 2.7 kW             |                 |              |

Artikel

**XEKDT-01EU-D**



## Lüftungslose Haube

Kondensationshaube für Dämpfe.

|                         |                    |                              |          |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| Abmessungen - b x t x h | 800 x 863 x 276 mm | Frequenz                     | 50/60 Hz |
| Gewicht                 | 24 kg              | Durchmesser des Schornsteins | 121 mm   |
| Elektrische Leistung    | 0.2 kW             | Min. Luftstrom               | 550 m³/h |
| Spannung                | 220-240V 1N~       | Max. Luftstrom               | 750 m³/h |

Artikel

**XEKHT-HCEU**

# Zubehör 600x400

## Wasserlose Haube

Haube zur Aufnahme der latenten Wärme aus den Kochdämpfen ohne Verwendung von Wasser.

|                         |                    |                              |              |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| Abmessungen - b x t x h | 800 x 873 x 239 mm | Spannung                     | 220-240V 1N~ |
| Gewicht                 | 25 kg              | Frequenz                     | 50/60 Hz     |
| Elektrische Leistung    | 0.1 kW             | Durchmesser des Schornsteins | 121 mm       |

Artikel

**XEKHT-ACEU**

## Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

|                         |                    |          |          |
|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| Abmessungen - b x t x h | 471 x 320 x 192 mm | Spannung | 230V 1N~ |
| Gewicht                 | 10 kg              | Frequenz | 50/60 Hz |
| Elektrische Leistung    | 0.008 kW           |          |          |

Artikel

**XEKCT-HCEH-M**

## Zwischenregal ohne Türen

Geschlossene multifunktionale Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Bleche.

|               |           |                         |                    |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kapazität     | 4 600x400 | Abmessungen - b x t x h | 800 x 773 x 400 mm |
| Blech Abstand | 70 mm     | Gewicht                 | 14 kg              |

Artikel

**XEKIT-04EU**

## Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

|               |           |                         |                    |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kapazität     | 8 600x400 | Abmessungen - b x t x h | 782 x 675 x 738 mm |
| Blech Abstand | 60 mm     | Gewicht                 | 10 kg              |

Artikel

**XEKRT-08EU-H**

## Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Ofen in einer Säule.

|               |           |                         |                    |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kapazität     | 6 600x400 | Abmessungen - b x t x h | 794 x 688 x 559 mm |
| Blech Abstand | 60 mm     | Gewicht                 | 7 kg               |

Artikel

**XEKRT-06EU-M**

## Untergestell niedrig

Halterung für eine gestapelte Ofensäule.

|                         |                    |         |      |
|-------------------------|--------------------|---------|------|
| Abmessungen - b x t x h | 794 x 688 x 355 mm | Gewicht | 6 kg |
|                         |                    | Artikel |      |

XWKRT-00EF-L

## Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

|                         |                    |         |      |
|-------------------------|--------------------|---------|------|
| Abmessungen - b x t x h | 794 x 688 x 150 mm | Gewicht | 4 kg |
|                         |                    | Artikel |      |

XWKRT-00EF-F

Für die richtige  
Positionierung des  
Ofens.



# Zubehör 600x400



## Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage. Die Räder sind auf einem Ständer zu montieren.

Abmessungen - h 110 mm

**Kompatibel mit**  
Untergestell, LIEVOX

**Artikel**  
**XUC012**



## Einstellbare Füße

Verstellbare Füße zur Positionierung des Gärskranks. Der Bausatz enthält 4 Füße.

Abmessungen - h max. 150 mm

**Artikel**  
**XUC045**



## Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

Abmessungen - h 100 mm

**Artikel**  
**XUC035**

## Wasserversorgungspumpe

Mit diesem Kit können Sie die Feuchtigkeit im Ofen nutzen, auch wenn kein Wasseranschluss vorhanden ist. Für Doppelstationen wird eine Pumpe pro Schrank und/oder LIEVOX benötigt.

**Artikel**  
**XHC016**



## Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf der Arbeitsfläche positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen.

**Kompatibel mit**  
Öfen mit Pumpe;  
Öfen ohne Pumpe mit  
XHC016.

**Erforderlich**  
wenn keine  
Wasserversorgung  
vorhanden ist.

**Artikel**  
**XHC021**



## Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf einem Untergestell positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen.

**Kompatibel mit**  
Öfen mit Pumpe;  
Öfen ohne Pumpe mit  
XHC016.

**Erforderlich**  
wenn keine  
Wasserversorgung  
vorhanden ist.

**Artikel**  
**XHC023**



## Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf einem Gärskrank positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen. Erfordert den Kauf von XUC012 oder XUC045.

**Kompatibel mit**  
Öfen mit Pumpe;  
Öfen ohne Pumpe mit  
XHC016.

**Erforderlich**  
wenn keine  
Wasserversorgung  
vorhanden ist.

**Artikel**  
**XHC024**

# Zubehör 600x400



## Wassertank

Wassertank, der auf den Ofen gestellt wird. 6 Liter Fassungsvermögen.

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Kompatibel mit</b>                             | <b>Erforderlich</b>                              | <b>Artikel</b> |
| Öfen mit Pumpe;<br>Öfen ohne Pumpe mit<br>XHC016. | wenn keine<br>Wasserversorgung<br>vorhanden ist. | XHC026         |



## Platz für Luftstromumlenker

Luftstromleitblech zum Aufsetzen auf das Sauggebläse. Damit können Sie auch empfindlichste Gebäckstücke backen. Verwenden Sie für jeden Ventilator 1 Umlenkblech.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Kompatibel mit</b>      | <b>Artikel</b> |
| X*FR-04EU-*<br>X*FR-03EU-* | XUC156         |



## PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 7.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Kompatibel mit</b>      | <b>Artikel</b> |
| X*FR-10EU-*<br>X*FR-06EU-* | XHC003         |

## REFILL PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

|                |
|----------------|
| <b>Artikel</b> |
| XHC004         |



## BAKERY.PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 1.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Kompatibel mit</b>  | <b>Artikel</b> |
| X*FR-04*-<br>X*FR-03*- | XHC010         |

## REFILL BAKERY.PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

|                |
|----------------|
| <b>Artikel</b> |
| XHC011         |



## Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

|                |
|----------------|
| <b>Artikel</b> |
| XEC015         |

## Wi-Fi-Verbindung

Er ermöglicht die drahtlose Verbindung des Ofens mit dem Internet

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>Kompatibel mit</b>   | <b>Erforderlich</b>                           | <b>Artikel</b> |
| MASTER, TOUCH-Öfen<br>die vor dem 31/01/2024<br>hergestellt wurden - z.B.<br>X**R_****_**** | Um die LONG.Life4-<br>Garantie zu aktivieren. | XEC012         |



## Ethernet-Anschluss

Er ermöglicht es Ihnen, den Ofen über Kabel mit dem Internet zu verbinden.

|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| <b>Kompatibel mit</b> | <b>Erforderlich</b>                           | <b>Artikel</b> |
| MASTER, TOUCH         | Um die LONG.Life4-<br>Garantie zu aktivieren. | XEC011B        |



BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED

## Zubehör 460x330



# Zubehör 460x330



## Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&Rinse

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für den Einbau und die Stapelung von zwei Elektrobacköfen benötigen, sowie 1 Flasche (750 ml) SPRAY&Rinse.

### Kompatibel mit

Ofensäule mit XEFR-04HS-\* oder XEFR-03HS-\* (oben).

### Erforderlich

Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

### Artikel

**XWKQT-00HS-E-SR**



## SPEED.Marks

Antihaftbeschichtetes Aluminium-Backblech mit gerippter Oberseite. Ausgestattet mit einem speziellen Spatel zum schnellen Einlegen und Herausnehmen von Speisen in der Pfanne.

Abmessungen - b x t x h 460 x 330 x 62 mm

### Gewicht

6 kg

### Artikel

**XUC272**



## LIEVOX

Der Gärzschrank wird über das Bedienpanel des Ofens gesteuert.

|                         |                    |                      |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Kapazität               | 8 460x330          | Elektrische Leistung | 1.2 kW   |
| Blech Abstand           | 68 mm              | Spannung             | 230V 1N~ |
| Abmessungen - b x t x h | 600 x 711 x 750 mm | Frequenz             | 50/60 Hz |
| Gewicht                 | 35 kg              | Max. Temperatur      | 50 °C    |

### Artikel

**XEKPT-08HS-C**



## LIEVOX

Gärzschrank mit Boiler für die präzise Steuerung des Gärprozesses.

|                         |                    |                      |          |
|-------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Kapazität               | 8 460x330          | Elektrische Leistung | 2.3 kW   |
| Blech Abstand           | 68 mm              | Spannung             | 230V 1N~ |
| Abmessungen - b x t x h | 600 x 730 x 750 mm | Frequenz             | 50 Hz    |
| Gewicht                 | 42 kg              | Max. Temperatur      | 50 °C    |

### Artikel

**XEKPT-08HS-B**



## Lüftungslose Haube

Kondensationshaube für Dämpfe.

|                         |                    |                              |          |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| Abmessungen - b x t x h | 600 x 731 x 276 mm | Frequenz                     | 50/60 Hz |
| Gewicht                 | 21 kg              | Durchmesser des Schornsteins | 121 mm   |
| Elektrische Leistung    | 0.2 kW             | Min. Luftstrom               | 550 m³/h |
| Spannung                | 220-240V 1N~       | Max. Luftstrom               | 750 m³/h |

### Artikel

**XEKHT-HCHS**



## Integrierte Haube

Haube mit Aktivkohlefilter für eingebaute Lösungen.

|                         |                    |         |      |
|-------------------------|--------------------|---------|------|
| Abmessungen - b x t x h | 600 x 697 x 100 mm | Gewicht | 9 kg |
|-------------------------|--------------------|---------|------|

### Kompatibel mit

X\*FR-04HS-\*

### Artikel

**XWKHT-BCHS**

# Zubehör 460x330



## Wasserlose Haube

Haube zur Aufnahme der latenten Wärme aus den Kochdämpfen ohne Verwendung von Wasser.

|                         |                    |                              |              |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| Abmessungen - b x t x h | 600 x 730 x 232 mm | Spannung                     | 220-240V 1N~ |
| Gewicht                 | 15 kg              | Frequenz                     | 50/60 Hz     |
| Elektrische Leistung    | 0.075 kW           | Durchmesser des Schornsteins | 30 mm        |

Artikel

**XEKHT-ACHS**



## Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

|                         |                    |          |          |
|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| Abmessungen - b x t x h | 471 x 320 x 192 mm | Spannung | 230V 1N~ |
| Gewicht                 | 10 kg              | Frequenz | 50/60 Hz |
| Elektrische Leistung    | 0.008 kW           |          |          |

Artikel

**XEKCT-HCEH-M**



## Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

|               |           |                         |                    |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kapazität     | 8 460x330 | Abmessungen - b x t x h | 594 x 546 x 738 mm |
| Blech Abstand | 60 mm     | Gewicht                 | 8 kg               |

Artikel

**XWKRT-08HS-H**



## Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Ofen in einer Säule.

|               |           |                         |                    |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kapazität     | 6 460x330 | Abmessungen - b x t x h | 594 x 546 x 559 mm |
| Blech Abstand | 60 mm     | Gewicht                 | 6 kg               |

Artikel

**XWKRT-06HS-M**



## Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

|                         |                    |         |      |
|-------------------------|--------------------|---------|------|
| Abmessungen - b x t x h | 594 x 546 x 150 mm | Gewicht | 4 kg |
|-------------------------|--------------------|---------|------|

Artikel

**XWKRT-00HS-F**



## Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage. Die Räder sind auf einem Ständer zu montieren.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Abmessungen - h | 110 mm |
|-----------------|--------|

Artikel

**XUC012**



## Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Abmessungen - h | 100 mm |
|-----------------|--------|

Artikel

**XUC025**

# Zubehör 460x330



## Einstellbare Füße

Verstellbare Füße zur Positionierung des Gärschranks. Der Bausatz enthält 4 Füße.

Abmessungen - h max. 150 mm

Artikel  
XUC045



## Wasserversorgungspumpe

Mit diesem Kit können Sie die Feuchtigkeit im Ofen nutzen, auch wenn kein Wasseranschluss vorhanden ist. Für Doppelstationen wird eine Pumpe pro Schrank und/oder LIEVOX benötigt.

Artikel  
XHC016



## Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf der Arbeitsfläche positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen.

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Kompatibel mit</b><br>Öfen mit Pumpe;<br>Öfen ohne Pumpe mit XHC016. | <b>Erforderlich</b><br>wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist. | Artikel<br><b>XHC020</b> |
|---|---|--------------------------|



## Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf einem Untergestell positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen.

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Kompatibel mit</b><br>Öfen mit Pumpe;<br>Öfen ohne Pumpe mit XHC016. | <b>Erforderlich</b><br>wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist. | Artikel<br><b>XHC022</b> |
|---|---|--------------------------|



## Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf einem Gärschrank positioniert. 4 Liter Fassungsvermögen. Erfordert den Kauf von XUC012 oder XUC045.

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Kompatibel mit</b><br>Öfen mit Pumpe;<br>Öfen ohne Pumpe mit XHC016. | <b>Erforderlich</b><br>wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist. | Artikel<br><b>XHC024</b> |
|---|---|--------------------------|



## Wassertank

Wassertank, der auf den Ofen gestellt wird. 6 Liter Fassungsvermögen.

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Kompatibel mit</b><br>Öfen mit Pumpe;<br>Öfen ohne Pumpe mit XHC016. | <b>Erforderlich</b><br>wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist. | Artikel<br><b>XHC026</b> |
|---|---|--------------------------|



## Platz für Luftstromumlenker

Luftstromblech zum Aufsetzen auf das Sauggebläse. Damit können Sie auch empfindlichste Gebäckstücke backen. Verwenden Sie für jeden Ventilator 1 Umlenkblech.

Artikel  
**XUC156**

# Zubehör 460x330



## BAKERY.PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 1.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

### Kompatibel mit

X\*FR-04\*-\*

X\*FR-03\*-\*

### Artikel

**XHC010**

## REFILL BAKERY.PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

### Artikel

XHC011



## Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

### Artikel

**XEC015**

## Wi-Fi-Verbindung

Er ermöglicht die drahtlose Verbindung des Ofens mit dem Internet

### Kompatibel mit

MASTER, TOUCH-Öfen  
die vor dem 31/01/2024  
hergestellt wurden - z.B.  
X\*\*R-\*\*\*\*\_\*\*\*\*

### Erforderlich

Um die LONG.Life4-  
Garantie zu aktivieren.

### Artikel

**XEC012**



## Ethernet-Anschluss

Er ermöglicht es Ihnen, den Ofen über Kabel mit dem Internet zu verbinden.

### Kompatibel mit

MASTER, TOUCH

### Erforderlich

Um die LONG.Life4-  
Garantie zu aktivieren.

### Artikel

**XEC011B**



## BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

### Heißluftofen

Programmierbarer, benutzerfreundlicher Heißluftofen, ideal zum Backen von Frühstücks- und Snackprodukten, insbesondere Gebäck und gefrorenen Backwaren. Das digitale Panel ermöglicht die Speicherung von 99 Programmen mit 3 Kochschritten plus Vorheizen, davon 12 mit sofortigem Zugriff. Abgerundete Edelstahlkammer zur Erleichterung der Reinigung und zur Gewährleistung maximaler Hygiene.

## **Unox Intensive Cooking**



### **DRY.Plus:**

Entfernt die Feuchtigkeit aus dem Garraum



### **AIR.Plus:**

Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten

## **Manuelles Garen**

—— Temperatur: 33 °C – 260 °C

—— Bis zu 3 Garschritte

## **Programme**

—— 99 Programme

## **Standard Ausstattung**

—— Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten

—— Doppelverglasung

—— Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür

—— Garraum mit L-förmigen Backblech-Einhangschielen (nur für X\*FR-10EU-\* und X\*FR-06EU-\* Modelle)

# Heißluftofen 600x400



## 10 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-10EU-EGRN</b>                     | <b>XEFR-10EU-EGRN-DR</b>                  |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 15.5 kW                                   | 15.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 952 mm                        | 800 x 811 x 952 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 96 kg                                     | 96 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 27.1 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-10EU-EGLN  
XEFR-10EU-EGLN-DR

Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC154



## 6 600x400

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-06EU-EGRN</b>                     | <b>XEFR-06EU-EGRN-DR</b>                  |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                     | 75 mm                                     |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                                | 50 / 60 Hz                                |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                | 380-415V 3N~   220-240V 3~                |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 9.5 kW                                    | 9.5 kW                                    |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 682 mm                        | 800 x 811 x 682 mm                        |
| <b>Gewicht</b>                 | 72 kg                                     | 72 kg                                     |
| <b>Öffnungsart</b>             | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           | Linksanschlag (Türgriff Rechts)           |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                               |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* | 17.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Sonderausstattung

Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel  
XEFR-06EU-EGLN  
XEFR-06EU-EGLN-DR

Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm

Artikel  
XUC153

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 600x400



## 4 600x400

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-04EU-EGDN</b>   | <b>XEFR-04EU-EGDN-DR</b>                 |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm   | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz  | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ 380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~ |  |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 6.9 kW  | 6.9 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 500 mm  | 800 x 811 x 500 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 57 kg   | 57 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten  | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -   | Mit Abfluss                              |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag*  | 7.9 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC152

## 3 600x400

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Ofen Modelle</b>            | <b>XEFR-03EU-EGDN</b>                    |
| <b>Blech Abstand</b>           | 75 mm                                    |
| <b>Frequenz</b>                | 50 / 60 Hz                               |
| <b>Spannung</b>                | 220-240V 1~                              |
| <b>Elektrische Leistung</b>    | 3.5 kW                                   |
| <b>Abmessungen - B x T x H</b> | 800 x 811 x 425 mm                       |
| <b>Gewicht</b>                 | 46 kg                                    |
| <b>Öffnungsart</b>             | Öffnung nach unten                       |
| <b>Version</b>                 | -  |
| <b>Energie-Effizienz</b>       | 6.4 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

### Anmerkungen

\*Details in den Produktspezifikationen auf unox.com

# Heißluftofen 460x330



## 4 460x330

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ofen Modelle            | <b>XEFR-04HS-EGDN</b>                    |
| Blech Abstand           | 75 mm                                    |
| Frequenz                | 50 / 60 Hz                               |
| Spannung                | 220-240V 1~                              |
| Elektrische Leistung    | 3.5 kW                                   |
| Abmessungen - B x T x H | 600 x 669 x 500 mm                       |
| Gewicht                 | 39 kg                                    |
| Öffnungsart             | Öffnung nach unten                       |
| Version                 | -  |
| Energie-Effizienz       | 6.6 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Manuelles Öffnen

Elektro

Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm

Artikel  
XUC151



## 3 460x330

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ofen Modelle            | <b>XEFR-03HS-EGDN</b>                    |
| Blech Abstand           | 75 mm                                    |
| Frequenz                | 50 / 60 Hz                               |
| Spannung                | 220-240V 1~                              |
| Elektrische Leistung    | 3 kW                                     |
| Abmessungen - B x T x H | 600 x 669 x 425 mm                       |
| Gewicht                 | 36 kg                                    |
| Öffnungsart             | Öffnung nach unten                       |
| Version                 | -  |
| Energie-Effizienz       | 3.5 kWh/Tag   0 kg CO <sub>2</sub> /Tag* |

Manuelles Öffnen

Elektro

### Anmerkungen

XEFR-04HS-\* - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten. XEFR-03HS-\* - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.



BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

## Zubehör 600x400



# Zubehör 600x400



## Ofen-Erstinstallationsset mit Handbrause

Dieses Kit enthält alles, was Sie für die Installation und Reinigung eines einzelnen Ofens benötigen. Es enthält auch eine Flasche SPRAY&Rinse 750ml.

### Kompatibel mit

\*-DR  
\*-MTD

### Erforderlich

Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

### Artikel

**XHC027**



## Erstinstallationsset

Dieses Kit enthält alles, was Sie für die Installation eines einzelnen Ofens benötigen, sowie eine Flasche SPRAY&Rinse 750ml.

### Kompatibel mit

\*-DR  
\*-MTD

### Erforderlich

Für die korrekte Installation eines einzelnen Ofens.

### Artikel

**XUC013**



## Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&Rinse

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für den Einbau und die Stapelung von zwei Elektrobacköfen benötigen, sowie 1 Flasche (750 ml) SPRAY&Rinse.

### Kompatibel mit

Ofensäulen mit XEFR-04EU-\* (unten).

### Erforderlich

Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

### Artikel

**XWKQT-04EF-E-SR**



## Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&Rinse

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für den Einbau und die Stapelung von zwei Elektrobacköfen benötigen, sowie 1 Flasche (750 ml) SPRAY&Rinse.

### Kompatibel mit

Ofensäule mit XEFR-04EU-\* oder XEFR-03EU-\* (oben).

### Erforderlich

für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektrobacköfen; zum Stapeln eines Backofens + XEKDT-01EU-\*.

### Artikel

**XWKQT-00EF-E-SR**



## Dampfcondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

|                         |                    |          |          |
|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| Abmessungen - b x t x h | 471 x 320 x 192 mm | Spannung | 230V 1N~ |
| Gewicht                 | 10 kg              | Frequenz | 50/60 Hz |
| Elektrische Leistung    | 0.008 kW           |          |          |

### Artikel

**XEKCT-HCEH-M**



## Zwischenregal ohne Türen

Geschlossene multifunktionale Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Bleche.

|               |           |                         |                    |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kapazität     | 4 600x400 | Abmessungen - b x t x h | 800 x 773 x 400 mm |
| Blech Abstand | 70 mm     | Gewicht                 | 14 kg              |

### Artikel

**XEKIT-04EU**




## Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

|               |           |                         |                    |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kapazität     | 8 600x400 | Abmessungen - b x t x h | 782 x 675 x 738 mm |
| Blech Abstand | 60 mm     | Gewicht                 | 10 kg              |
|               |           | Artikel                 |                    |

**XEKRT-08EU-H**

# Zubehör 600x400



## Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Öfen in einer Säule.

|               |           |                         |                    |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Kapazität     | 6 600x400 | Abmessungen - b x t x h | 794 x 688 x 559 mm |
| Blech Abstand | 60 mm     | Gewicht                 | 7 kg               |

Artikel

**XEKRT-06EU-M**



## Untergestell niedrig

Halterung für eine gestapelte Ofensäule.

|                         |                    |         |      |
|-------------------------|--------------------|---------|------|
| Abmessungen - b x t x h | 794 x 688 x 355 mm | Gewicht | 6 kg |
|-------------------------|--------------------|---------|------|

Artikel

**XWKRT-00EF-L**



## Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

|                         |                    |         |      |
|-------------------------|--------------------|---------|------|
| Abmessungen - b x t x h | 794 x 688 x 150 mm | Gewicht | 4 kg |
|-------------------------|--------------------|---------|------|

**Erforderlich**

Für die richtige  
Positionierung des  
Ofens.

Artikel

**XWKRT-00EF-F**



## Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage. Die Räder sind auf einem Ständer zu montieren.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Abmessungen - h | 110 mm |
|-----------------|--------|

Artikel

**XUC012**



## Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Abmessungen - h | 100 mm |
|-----------------|--------|

Artikel

**XUC035**



## Platz für Luftstromumlenker

Luftstromleitblech zum Aufsetzen auf das Sauggebläse. Damit können Sie auch empfindlichste Gebäckstücke backen. Verwenden Sie für jeden Ventilator 1 Umlenkleich.

|                |         |
|----------------|---------|
| Kompatibel mit | Artikel |
|----------------|---------|

X\*FR-04EU-\*

X\*FR-03EU-\*

Artikel

**XUC156**



## Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

Artikel

**XEC015**

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

## Zubehör 460x330



# Zubehör 460x330



## Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&Rinse

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für den Einbau und die Stapelung von zwei Elektrobacköfen benötigen, sowie 1 Flasche (750 ml) SPRAY&Rinse.

### Kompatibel mit

Ofensäule mit XEFR-04HS-\* oder XEFR-03HS-\* (oben).

### Erforderlich

Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

### Artikel

**XWKQT-00HS-E-SR**



## SPEED.Marks

Antihaftbeschichtetes Aluminium-Backblech mit gerippter Oberseite. Ausgestattet mit einem speziellen Spatel zum schnellen Einlegen und Herausnehmen von Speisen in der Pfanne.

Abmessungen - b x t x h 460 x 330 x 62 mm

### Gewicht

6 kg

### Artikel

**XUC272**



## Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

Abmessungen - b x t x h 471 x 320 x 192 mm

### Spannung

230V 1N~

Gewicht

### Frequenz

50/60 Hz

Elektrische Leistung

0.008 kW

### Artikel

**XEKCT-HCEH-M**



## Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität

8 460x330

### Abmessungen - b x t x h

594 x 546 x 738 mm

Blech Abstand

60 mm

### Gewicht

8 kg

### Artikel

**XWKRT-08HS-H**



## Untergestell mittelhoch

Halterung zum Positionieren des Ofens in der perfekten Arbeitshöhe oder zum Stapeln der Öfen in einer Säule.

Kapazität

6 460x330

### Abmessungen - b x t x h

594 x 546 x 559 mm

Blech Abstand

60 mm

### Gewicht

6 kg

### Artikel

**XWKRT-06HS-M**



## Untergestell zur Bodenpositionierung

Erforderlich für die Positionierung des Ofens auf dem Boden.

Abmessungen - b x t x h 594 x 546 x 150 mm

### Gewicht

4 kg

### Artikel

**XWKRT-00HS-F**



## Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage. Die Räder sind auf einem Ständer zu montieren.

Abmessungen - h 110 mm

### Kompatibel mit

Untergestell,  
LIEVOX

### Artikel

**XUC012**

## Zubehör 460x330



### Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

Abmessungen - h      100 mm

Artikel

XUC025



### Verstärkter Summer

Verstärkter Summer, der das Ende des Vorheizens und Garens signalisiert.

Artikel

xec015



BAKERLUX SHOP.Pro™

## Preisliste

| Code               | Beschreibung              | Preis             |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>ÖFEN</b>        |                           |                   |
| XEFR-10EU-EMRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>6.800,00 €</b> |
| XEFR-10EU-EMRV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>6.900,00 €</b> |
| XEFR-10EU-EMLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>6.940,00 €</b> |
| XEFR-10EU-EMLV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>7.040,00 €</b> |
| XEFR-10EU-EMRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>6.450,00 €</b> |
| XEFR-10EU-EMLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>6.590,00 €</b> |
| XEFR-10EU-EMRV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>6.550,00 €</b> |
| XEFR-10EU-EMLV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>6.690,00 €</b> |
| XEFR-06EU-EMRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>4.960,00 €</b> |
| XEFR-06EU-EMRV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>5.040,00 €</b> |
| XEFR-06EU-EMLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>5.100,00 €</b> |
| XEFR-06EU-EMLV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>5.180,00 €</b> |
| XEFR-06EU-EMRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>4.600,00 €</b> |
| XEFR-06EU-EMLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>4.740,00 €</b> |
| XEFR-06EU-EMRV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>4.680,00 €</b> |
| XEFR-06EU-EMLV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>4.820,00 €</b> |
| XEFR-04EU-EMRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.660,00 €</b> |
| XEFR-04EU-EMRV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.720,00 €</b> |
| XEFR-04EU-EMLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.800,00 €</b> |
| XEFR-04EU-EMLV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.860,00 €</b> |
| XEFR-04EU-EMRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.340,00 €</b> |
| XEFR-04EU-EMLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.480,00 €</b> |
| XEFR-04EU-EMRV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.400,00 €</b> |
| XEFR-04EU-EMLV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.540,00 €</b> |
| XEFR-03EU-EMRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>2.940,00 €</b> |
| XEFR-03EU-EMLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>3.080,00 €</b> |
| XEFR-03EU-EMRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>2.650,00 €</b> |
| XEFR-03EU-EMLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>2.790,00 €</b> |
| XEFR-04HS-EMRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>2.470,00 €</b> |
| XEFR-04HS-EMLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>2.610,00 €</b> |
| XEFR-04HS-EMRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | <b>2.210,00 €</b> |

|                    |                           |            |
|--------------------|---------------------------|------------|
| XEFR-04HS-EMLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | 2.350,00 € |
| XEFR-04HS-EMDV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | 2.050,00 € |
| XEFR-03HS-EMRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | 2.220,00 € |
| XEFR-03HS-EMLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | 2.360,00 € |
| XEFR-03HS-EMRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | 2.000,00 € |
| XEFR-03HS-EMLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER | 2.140,00 € |
| XEFR-10EU-ETRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 6.300,00 € |
| XEFR-10EU-ETRV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 6.400,00 € |
| XEFR-10EU-ETLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 6.440,00 € |
| XEFR-10EU-ETLV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 6.540,00 € |
| XEFR-10EU-ETRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 5.750,00 € |
| XEFR-10EU-ETRV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 5.850,00 € |
| XEFR-10EU-ETLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 5.890,00 € |
| XEFR-10EU-ETLV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 5.990,00 € |
| XEFR-06EU-ETRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 4.400,00 € |
| XEFR-06EU-ETRV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 4.480,00 € |
| XEFR-06EU-ETLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 4.540,00 € |
| XEFR-06EU-ETLV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 4.620,00 € |
| XEFR-06EU-ETRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 4.050,00 € |
| XEFR-06EU-ETRV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 4.130,00 € |
| XEFR-06EU-ETLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 4.190,00 € |
| XEFR-06EU-ETLV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 4.270,00 € |
| XEFR-04EU-ETRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 3.300,00 € |
| XEFR-04EU-ETRV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 3.360,00 € |
| XEFR-04EU-ETLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 3.440,00 € |
| XEFR-04EU-ETLV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 3.500,00 € |
| XEFR-04EU-ETRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 3.000,00 € |
| XEFR-04EU-ETLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 3.140,00 € |
| XEFR-04EU-ETRV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 3.310,00 € |
| XEFR-04EU-ETLV-MTD | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 3.450,00 € |
| XEFR-04EU-ETDV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.650,00 € |
| XEFR-04EU-ETDP     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.670,00 € |
| XEFR-04EU-ETDV-DR  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.710,00 € |
| XEFR-03EU-ETRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.650,00 € |
| XEFR-03EU-ETLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.790,00 € |
| XEFR-03EU-ETRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.360,00 € |
| XEFR-03EU-ETLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.500,00 € |
| XEFR-03EU-ETDV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.110,00 € |
| XEFR-03EU-ETDP     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.130,00 € |
| XEFR-04HS-ETRV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.160,00 € |
| XEFR-04HS-ETLV     | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.300,00 € |
| XEFR-04HS-ETRV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 1.900,00 € |
| XEFR-04HS-ETLV-MT  | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH  | 2.040,00 € |

|                   |                          |            |
|-------------------|--------------------------|------------|
| XEFR-04HS-ETDV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH | 1.700,00 € |
| XEFR-04HS-ETDP    | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH | 1.720,00 € |
| XEFR-03HS-ETRV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH | 1.940,00 € |
| XEFR-03HS-ETLV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH | 2.080,00 € |
| XEFR-03HS-ETRV-MT | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH | 1.720,00 € |
| XEFR-03HS-ETLV-MT | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH | 1.860,00 € |
| XEFR-03HS-ETDV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH | 1.540,00 € |
| XEFR-03HS-ETDP    | BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH | 1.560,00 € |
| XEFR-10EU-ELRV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 5.200,00 € |
| XEFR-10EU-ELRV-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 5.300,00 € |
| XEFR-10EU-ELLV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 5.340,00 € |
| XEFR-10EU-ELLV-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 5.440,00 € |
| XEFR-06EU-ELRV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 3.700,00 € |
| XEFR-06EU-ELRV-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 3.780,00 € |
| XEFR-06EU-ELLV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 3.840,00 € |
| XEFR-06EU-ELLV-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 3.920,00 € |
| XEFR-04EU-ELDV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 2.470,00 € |
| XEFR-04EU-ELDP    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 2.490,00 € |
| XEFR-04EU-ELDV-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 2.530,00 € |
| XEFR-03EU-ELDV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 1.930,00 € |
| XEFR-03EU-ELDP    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 1.950,00 € |
| XEFR-04HS-ELDV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 1.520,00 € |
| XEFR-04HS-ELDP    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 1.540,00 € |
| XEFR-03HS-ELDV    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 1.360,00 € |
| XEFR-03HS-ELDP    | BAKERLUX SHOP.Pro™ LED   | 1.380,00 € |
| XEFR-10EU-EGRN    | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 4.700,00 € |
| XEFR-10EU-EGRN-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 4.800,00 € |
| XEFR-10EU-EGLN    | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 4.840,00 € |
| XEFR-10EU-EGLN-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 4.940,00 € |
| XEFR-06EU-EGRN    | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 3.300,00 € |
| XEFR-06EU-EGRN-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 3.380,00 € |
| XEFR-06EU-EGLN    | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 3.440,00 € |
| XEFR-06EU-EGLN-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 3.520,00 € |
| XEFR-04EU-EGDN    | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 2.230,00 € |
| XEFR-04EU-EGDN-DR | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 2.290,00 € |
| XEFR-03EU-EGDN    | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 1.800,00 € |
| XEFR-04HS-EGDN    | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 1.310,00 € |
| XEFR-03HS-EGDN    | BAKERLUX SHOP.Pro™ GO    | 1.210,00 € |

## ZUBEHÖR

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| XUC154 | Einhanggestelle 8 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm | 182,00 € |
| XUC153 | Einhanggestelle 5 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 94 mm | 138,00 € |

|                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| <b>XUC152</b>          | Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm | <b>276,00 €</b>   |
| <b>XUC151</b>          | Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm | <b>56,00 €</b>    |
| <b>XHC027</b>          | Ofen-Erstinstallationsset mit Handbrause                            | <b>415,00 €</b>   |
| <b>XUC013</b>          | Erstinstallationsset  | <b>172,00 €</b>   |
| <b>XWKQT-04EF-E-SR</b> | Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&Rinse                  | <b>315,00 €</b>   |
| <b>XWKQT-00EF-E-SR</b> | Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&Rinse                  | <b>325,00 €</b>   |
| <b>XEKPT-08EU-B</b>    | LIEVOX  | <b>1.910,00 €</b> |
| <b>XEKPT-08EU-C</b>    | LIEVOX  | <b>1.320,00 €</b> |
| <b>XEKPT-10EU-B</b>    | LIEVOX  | <b>2.000,00 €</b> |
| <b>XEKPT-10EU-C</b>    | LIEVOX  | <b>1.440,00 €</b> |
| <b>XEKDT-01EU-S</b>    | DECK SHOP.Pro   | <b>2.770,00 €</b> |
| <b>XEKDT-01EU-D</b>    | DECK SHOP.Pro   | <b>2.540,00 €</b> |
| <b>XEKHT-HCEU</b>      | Lüftungslose Haube  | <b>1.390,00 €</b> |
| <b>XEKHT-ACEU</b>      | Wasserlose Haube  | <b>1.330,00 €</b> |
| <b>XEKCT-HCEH-M</b>    | Dampfkondensator  | <b>605,00 €</b>   |
| <b>XEKIT-04EU</b>      | Zwischenregal ohne Türen  | <b>640,00 €</b>   |
| <b>XEKRT-08EU-H</b>    | Untergestell hoch   | <b>515,00 €</b>   |
| <b>XEKRT-06EU-M</b>    | Untergestell mittelhoch   | <b>490,00 €</b>   |
| <b>XWKRT-00EF-L</b>    | Untergestell niedrig  | <b>425,00 €</b>   |
| <b>XWKRT-00EF-F</b>    | Untergestell zur Bodenpositionierung                                | <b>232,00 €</b>   |
| <b>XUC012</b>          | Drehbares Rad mit Bremse  | <b>268,00 €</b>   |
| <b>XUC045</b>          | Einstellbare Füße   | <b>136,00 €</b>   |
| <b>XUC035</b>          | Standfüße für Öfen  | <b>136,00 €</b>   |
| <b>XHC016</b>          | Wasserversorgungspumpe  | <b>138,00 €</b>   |
| <b>XHC021</b>          | Wassertank  | <b>292,00 €</b>   |
| <b>XHC023</b>          | Wassertank  | <b>192,00 €</b>   |
| <b>XHC024</b>          | Wassertank  | <b>254,00 €</b>   |
| <b>XHC026</b>          | Wassertank  | <b>138,00 €</b>   |
| <b>XUC156</b>          | Platz für Luftstromumlenker   | <b>28,00 €</b>    |
| <b>XHC003</b>          | PURE  | <b>328,00 €</b>   |
| <b>XHC004</b>          | REFILL PURE   | <b>218,00 €</b>   |
| <b>XHC010</b>          | BAKERY.PURE   | <b>128,00 €</b>   |
| <b>XHC011</b>          | REFILL BAKERY.PURE  | <b>75,00 €</b>    |
| <b>XECA015</b>         | Verstärkter Summer  | <b>86,00 €</b>    |
| <b>XECA012</b>         | Wi-Fi-Verbindung  | <b>525,00 €</b>   |
| <b>XECA011B</b>        | Ethernet-Anschluss  | <b>405,00 €</b>   |
| <b>XWKQT-00HS-E-SR</b> | Installationsset für Doppelstationen + SPRAY&Rinse                  | <b>293,00 €</b>   |
| <b>XEKPT-08HS-C</b>    | LIEVOX  | <b>1.060,00 €</b> |
| <b>XEKPT-08HS-B</b>    | LIEVOX  | <b>1.710,00 €</b> |
| <b>XEKHT-HCHS</b>      | Lüftungslose Haube  | <b>1.240,00 €</b> |
| <b>XWKHT-BCHS</b>      | Integrierte Haube   | <b>560,00 €</b>   |

|                     |                                      |                   |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>XEKHT-ACHS</b>   | Wasserlose Haube                     | <b>1.160,00 €</b> |
| <b>XWKRT-08HS-H</b> | Untergestell hoch                    | <b>510,00 €</b>   |
| <b>XWKRT-06HS-M</b> | Untergestell mittelhoch              | <b>485,00 €</b>   |
| <b>XWKRT-00HS-F</b> | Untergestell zur Bodenpositionierung | <b>202,00 €</b>   |
| <b>XUC025</b>       | Standfüße für Öfen                   | <b>136,00 €</b>   |
| <b>XHC020</b>       | Wassertank                           | <b>244,00 €</b>   |
| <b>XHC022</b>       | Wassertank                           | <b>170,00 €</b>   |



## EUROPE

**IT - ITALIA**  
UNOX S.p.a  
E-mail: info@unox.it  
Tel: +39 049 736 0781

**DE - DEUTSCHLAND**  
UNOX DEUTSCHLAND GMBH  
E-mail: info.de@unox.com  
Tel: +49 32 211121581

**FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG**  
UNOX FRANCE s.a.s.  
E-mail: info.fr@unox.com  
Tel: +33 4 81 68 19 12

**PT - PORTUGAL**  
UNOX PORTUGAL  
E-mail: info.pt@unox.com  
Tel: +351 918 228 787

**GB - UNITED KINGDOM**  
UNOX UK Ltd.  
E-mail: info.uk@unox.com  
Tel: +44 1252 851 522

**IE - IRELAND**  
UNOX IRELAND  
E-mail: info.ie@unox.com  
Tel: +353 (0) 87 32 23 218

**ES - ESPAÑA**  
UNOX PROFESIONAL  
ESPAÑA S.L.  
E-mail: info.es@unox.com  
Tel: +34 932 20 36 52

**DK - DENMARK**  
UNOX DANMARK A/S  
E-mail: info.dk@unox.com  
Tel: +45 87 91 00 40

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.  
E-mail: info.cz@unox.com  
Tel: +420 241 940 000

**HR - HRVATSKA**  
UNOX CROATIA  
E-mail: narudzbe@unox.com  
Tel: +39 049 86 57 538

**TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY**  
Profesyonel mutfak ekipmanları  
endüstri ve ticaret limited şirketi  
E-mail: info.tr@unox.com  
Tel: +90 530 176 62 03

**CH - SWITZERLAND**  
UNOX SWITZERLAND GMBH  
E-mail: info.ch@unox.com  
Tel: +41 43 508 61 70

**BG - БЪЛГАРИЯ**  
UNOX BULGARIA  
E-mail: info.bg@unox.com  
Tel: +359 2 419 05 00

**AT - ÖSTERREICH**  
UNOX ÖSTERREICH GMBH  
E-mail: info.de@unox.com  
Tel: +43 1 206 092 068

**RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ**  
UNOX RUSSIA  
E-mail: info.ru@unox.com  
Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14

**NL - NETHERLANDS**  
UNOX NETHERLANDS B.V.  
E-mail: info.nl@unox.com  
Tel: +31 70 700 6170

**PL - POLSKA**  
UNOX POLSKA Sp.zo.o.  
E-mail: info.pl@unox.com  
Tel: +48 22 104 17 01

**SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES**  
UNOX SCANDINAVIA AB  
E-mail: info.se@unox.com  
Tel: +46(0)790 75 63 64

## AMERICA

**US - U.S.A.**  
UNOX Inc.  
E-mail: info.usa@unox.com  
Tel: +1 800 489 8669

**AR - ARGENTINA**  
UNOX ARGENTINA  
E-mail: info.ar@unox.com  
Tel: +54 911 37 58 43 46

**CO - COLOMBIA**  
UNOX COLOMBIA  
E-mail: info.co@unox.com  
Tel: +57 305 21 38 223

**BR - BRASIL**  
UNOX BRASIL SERVICOS LTDA.  
E-mail: info.br@unox.com  
Tel: +55 11 98717-8201

**MX - MÉXICO**  
UNOX MÉXICO,  
S. DE R.L. DE C.V.  
E-mail: info.mx@unox.com  
Tel: +52 55 8116-7720

**CA - CANADA**  
UNOX Canada Equipment  
Professional Inc.  
E-mail: orders.ca@unox.com  
Tel: +1 866-629-4727

## ASIA, OCEANIA & AFRICA

**ZA - SOUTH AFRICA**  
UNOX SOUTH AFRICA  
E-mail: info.za@unox.com  
Tel: +27 845 05 52 35

**AC - OTHER ASIAN COUNTRIES**  
UNOX (ASIA) SDN. BHD  
E-mail: info.asia@unox.com  
Tel: +603-58797700

**AE - U.A.E.**  
UNOX MIDDLE EAST DMCC  
E-mail: info.uae@unox.com  
Tel: +971 4 554 2146

**PH - PHILIPPINES**  
UNOX PHILIPPINES  
E-mail: info.asia@unox.com  
Tel: +63 9173108084

**TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU**  
UNOX TAIWAN  
E-mail: info.tw@unox.com  
Tel: +886 928 250 536

**ID - INDONESIA**  
UNOX INDONESIA  
E-mail: info.asia@unox.com  
Tel: +62 81908852999

**AU - AUSTRALIA**  
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.  
E-mail: info.unoxaustralia.com.au  
Tel: +61 3 9876 0803

**MY - MALAYSIA & SINGAPORE**  
UNOX (ASIA) SDN. BHD  
E-mail: info.asia@unox.com  
Tel: +603-58797700

**IN - INDIA**  
UNOX INDIA PRIVATE LIMITED  
E-mail: info.in@unox.com  
Tel: +971 4 554 2146

**UZ - UZBEKISTAN**  
UNOX PRO LLC  
E-mail: info.uz@unox.com  
Tel: +998 90 370 90 10

**CN - 中华人民共和国**  
UNOX TRADING (SHANGHAI)  
Ltd. CO.  
电子邮件: info.china@unox.com  
电话: +86 21 56907696

**VN - VIETNAM**  
UNOX INDOCHINA  
E-mail: info.asia@unox.com  
Tel: +84916560803

**KR - 대한민국**  
UNOX KOREA CO. Ltd.  
이메일: info.kr@unox.com  
전화: +82 2 69410351

**NZ - NEW ZEALAND**  
UNOX NEW ZEALAND Ltd.  
E-mail: info@unox.co.nz  
Tel: +64 (0) 800 76 0803

[unox.com](http://unox.com)



Gedruckt 09-2025

Verkaufsbedingungen: Verpackung inklusive - ohne Mehrwertsteuer  
Alle verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.