



LINEMISS™ LINEMICRO™

PREISLISTE

GÜLTIG AB 10-2024





LINEMISS™ MANUAL

Heißluftofen

Kombiofen mit Beschwädung, analoger Steuerung und Garraum aus Edelstahl 304. Funktion für Zeit, Temperatur, Schwadenanteil und 2 Lüftergeschwindigkeiten. Ideal für alle Backprozesse von frischen und gefrorenen Backwaren. Die AIR.Plus-Technologie garantiert perfekte Gleichmäßigkeit beim Garen auf allen Blechen.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

entfernt die Feuchtigkeit aus dem Garraum



STEAM.Plus:

Erzeugt sofort Feuchtigkeit



AIR.Plus:

Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten (nur für Modelle 600x400)

Manuelles Garen

—— Temperatur: 80 °C – 260 °C

—— Umluftgaren und Dampfgaren ab 80 °C

Standard Ausstattung

—— Garraum aus hochfestem Edelstahl (AISI 304) mit abgerundeten Kanten

—— Backkammer mit verchromten Einhangschienen

—— Doppelverglasung

—— Multilüfter-System mit 2 Geschwindigkeiten und Hochleistungs-Kreiswiderständen

—— Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür

Heißluftofen 600x400



4 600x400

⚡ Elektro

Ofen Modelle	XFT197
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ 220-240V 1N~ 220-240V 3~
Elektrische Leistung	6,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 774 x 509 mm
Gewicht	49 kg
Öffnungsart	Linksanschlag (Türgriff Rechts)
Preis	1.890,00 €

Sonderausstattung
Rechtsanschlag (Türgriff Links)

Artikel	Aufpreis
XFT197L	300,00 €



4 600x400

⚡ Elektro

Ofen Modelle	XFT193
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Elektrische Leistung	6,5 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 774 x 509 mm
Gewicht	49 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	1.760,00 €



3 600x400

⚡ Elektro

Ofen Modelle	XFT183
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,3 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 774 x 429 mm
Gewicht	40 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	1.410,00 €

Zubehör 600x400



Installationsset für Doppelstationen

Er enthält alle notwendigen Teile für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Erforderlich

Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Artikel
XC646

Preis
212,00 €



Anschluss an die Wasserleitung

Dieses Kit enthält alles, was Sie benötigen, um zusätzliche Geräte und Zubehör an das Wassernetz anzuschließen.

Artikel
XC615

Preis
50,00 €



LIEVOX

Gärschrank mit integrierter manueller Steuerung.

Kapazität	8 600x400	Elektrische Leistung	1.2 kW
Blech Abstand	68 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	800 x 759 x 774 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	37 kg	Max. Temperatur	50 °C

Artikel
XLT193

Preis
1.310,00 €



Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

Gewicht	7 kg	Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230V ~		

Artikel
XC114

Preis
460,00 €



Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	8 600x400	Abmessungen - b x t x h	798 x 599 x 782 mm
Blech Abstand	70 mm	Gewicht	13 kg

Artikel
XR190

Preis
495,00 €



Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage.

Abmessungen - h	100 mm		
-----------------	--------	--	--

Kompatibel mit
LIEVOX
Untergestell

Artikel
XR623

Preis
182,00 €



Einstellbare Füße

Verstellbare Füße zur Positionierung des Gärschranks. Der Bausatz enthält 4 Füße.

Abmessungen - h max.	150 mm		
----------------------	--------	--	--

Kompatibel mit
LIEVOX

Artikel
XR608

Preis
136,00 €


Zubehör 600x400



GN 1/1 Einhängegerüst-Kit für Öfen

Er ermöglicht die Verwendung von GN1/1-Blechen anstelle der 600x400-Bleche.

Artikel	Preis
XC630	56,00 €



600x400 Einhängegerüst-Adaptersatz für Öfen

Dieser Einbausatz enthält alles, was Sie benötigen, um seitliche Einhängegerüste zu installieren, die es Ihnen ermöglichen, 660x460 Bleche anstelle von 600x400 Blechen zu verwenden.

Artikel	Preis
XC675	104,00 €

Halterung für Bleche für Ofen XFT193 / XFT197



Wasserversorgungspumpe

Mit diesem Kit können Sie die Feuchtigkeit im Ofen nutzen, auch wenn kein Wasseranschluss vorhanden ist. Für Doppelstationen wird eine Pumpe pro Schrank und/oder LIEVOX benötigt.

Artikel	Preis
XC665	130,00 €

Erfordert den Kauf von
Wassertank



Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf der Arbeitsfläche positioniert.

Artikel	Preis
XC655	106,00 €

Kompatibel mit
Öfen mit Pumpe



Platz für Luftstromumlenker

Luftstromleitblech zum Aufsetzen auf das Sauggebläse. Damit können Sie auch empfindlichste Gebäckstücke backen. Verwenden Sie für jeden Ventilator 1 Umlenklech.

Artikel	Preis
XC606	28,00 €



BAKERY.PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 1.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

Artikel	Preis
XHC010	128,00 €

Erforderlich ist auch der Kauf von

Für die Installation des PURE-Filtersystems auf Harzbasis mit MANUELLEN-Öfen benötigen Sie einen JG-Anbausatz 8-10 mm.

Artikel	Preis
KEL1055	40,00 €

REFILL BAKERY.PURE


Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

Artikel	Preis
XHC011	75,00 €

Heißluftofen 460x330




4 460x330

 Elektro

Ofen Modelle	XFT133
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1N~
Elektrische Leistung	3 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 655 x 509 mm
Gewicht	31 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	1.000,00 €



3 460x330

 Elektro

Ofen Modelle	XFT113
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 655 x 429 mm
Gewicht	25 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	950,00 €

Hinweise

XFT133 - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
 XFT113 - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.

Zubehör 460x330



Installationsset für Doppelstationen

Dieser Bausatz enthält alles, was Sie zum Installieren und Stapeln von zwei Elektroöfen benötigen.

Erforderlich

Für die korrekte Installation von zwei gestapelten Elektroöfen.

Artikel

XC651

Preis

180,00 €



Wasser-Magnetventil

Schließen Sie den Ofen direkt an die Wasserversorgung an.

Artikel

XC660

Preis

66,00 €



Anschluss an die Wasserleitung

Dieses Kit enthält alles, was Sie benötigen, um zusätzliche Geräte und Zubehör an das Wassernetz anzuschließen.

Artikel

XC615

Preis

50,00 €



LIEVOX

Gärschrank mit integrierter manueller Steuerung.

Kapazität	8 460x330	Elektrische Leistung	1.2 kW
Blech Abstand	68 mm	Spannung	230V 1N~
Abmessungen - b x t x h	600 x 678 x 774 mm	Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	22 kg	Max. Temperatur	50 °C

Artikel

XLT133

Preis

1.040,00 €



Dampfkondensator

Er eliminiert Dampf und Gerüche aus den Kochdämpfen. Er kann nur an einen Ofen angeschlossen werden.

Gewicht	7 kg	Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230V ~		

Artikel

XC114

Preis

460,00 €



Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	8 460x330	Abmessungen - b x t x h	598 x 518 x 782 mm
Blech Abstand	70 mm	Gewicht	12 kg

Artikel

XR130

Preis

460,00 €



Drehbares Rad mit Bremse

Sie erleichtern die Reinigung. Das Set enthält 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse und Ketten für die Wandmontage.

Abmessungen - h	100 mm		
-----------------	--------	--	--

Kompatibel mit

LIEVOX
Untergestell

Artikel

XR623

Preis

182,00 €

Zubehör 460x330



Einstellbare Füße

Verstellbare Füße zur Positionierung des Gärchranks. Der Bausatz enthält 4 Füße.

Abmessungen - h max. 150 mm

Kompatibel mit	Artikel	Preis
LIEVOX	XR608	136,00 €



GN 2/3 Einhängegestelle für Öfen

Mit diesem Kit können Sie GN2/3-Bleche anstelle von 460x330-Blechen verwenden.

Halterung für Bleche für Ofen	Artikel	Preis
XFT133	XC620	54,00 €



Wassertank

Wassertank für einen Ofen auf der Arbeitsfläche positioniert.

Kompatibel mit	Artikel	Preis
Öfen mit Pumpe	XC655	106,00 €



Platz für Luftstromumlenker

Luftstromleitblech zum Aufsetzen auf das Sauggebläse. Damit können Sie auch empfindlichste Gebäckstücke backen. Verwenden Sie für jeden Ventilator 1 Umlenklech.

Artikel	Preis
XC606	28,00 €



BAKERY.PURE

Filtersystem auf Harzbasis, welches alle Stoffe, die zur Kalkbildung beitragen, aus dem Wasser entfernt. Filtert bis zu 1.000 Liter Wasser (Wert kann je nach Wasserhärte variieren).

Artikel	Preis
XHC010	128,00 €

Erforderlich ist auch der Kauf von

Für die Installation des PURE-Filtersystems auf Harzbasis mit MANUELLEN-Öfen benötigen Sie einen JG-Anbausatz 8-10 mm.

Artikel	Preis
KEL1055	40,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Ersatzpatrone für das PURE Filtersystem auf Harzbasis.

Artikel	Preis
XHC011	75,00 €



LINEMICRO™ MANUAL

Heißluftofen

Kombiofen mit analoger Steuerung und Stahlkochraum. Hier können Garzeit und Temperatur eingestellt werden. Ideal für gefrorene Back- und Backwaren zum Frühstück und Fastfood. Die AIR.Plus-Technologie garantiert eine perfekte Gleichmäßigkeit des Kochens auf allen Blechen.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

entfernt die Feuchtigkeit aus dem Garraum



AIR.Plus:

Multilüfter mit Umkehr der Drehrichtung und 2 einstellbaren Geschwindigkeiten (nur für Modelle 600x400)

Manuelles Garen

—— Temperatur: 80 °C – 260 °C

Standard Ausstattung

—— Garraum aus hochfestem Stahl AISI 430 mit abgerundeten Kanten

—— Backkammer mit verchromten Einhangschienen

—— Doppelverglasung

—— Ofenraumbelichtung mit Halogenlampe

Heißluftofen 600x400



4 600x400

⚡ Elektro

Ofen Modelle	XF043
Blech Abstand	70 mm
Frequenz	50 Hz
Spannung	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Elektrische Leistung	5,3 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 707 x 472 mm
Gewicht	44 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	1.320,00 €



3 600x400

⚡ Elektro

Ofen Modelle	XF033
Blech Abstand	90 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3,2 kW
Abmessungen - B x T x H	800 x 707 x 472 mm
Gewicht	44 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	1.320,00 €

Zubehör



Untergestell hoch

Die praktische Halterung ist ideal, um Bleche sicher zu verstauen und bringt Ihren Ofen auf die perfekte Arbeitshöhe.

Kapazität	8 600x400	Abmessungen - b x t x h	798 x 599 x 782 mm
Blech Abstand	70 mm	Gewicht	13 kg

Artikel **XR190** Preis **495,00 €**

Heißluftofen 460x330



4 460x330

⚡ Elektro

Ofen Modelle	XF023
Blech Abstand	75 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	3 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 587 x 472 mm
Gewicht	22 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	750,00 €



3 460x330

⚡ Elektro

Ofen Modelle	XF013
Blech Abstand	70 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	2,7 kW
Abmessungen - B x T x H	600 x 587 x 402 mm
Gewicht	20 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	700,00 €


Hinweise

XF023 - 4 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.
XF013 - 3 Bleche TG305 im Lieferumfang erhalten.

Heißluftofen 342x242



3 342x242

 Elektro

Ofen Modelle	XF003
Blech Abstand	70 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	220-240V 1~
Elektrische Leistung	2,7 kW
Abmessungen - B x T x H	480 x 523 x 402 mm
Gewicht	16 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten
Preis	650,00 €

Hinweise

3 Bleche TG205 im Lieferumfang erhalten.



EUROPE

IT - ITALIA UNOX S.p.a E-mail: info@unox.it Tel: +39 049 736 0781	GB - UNITED KINGDOM UNOX UK Ltd. E-mail: info.uk@unox.com Tel: +44 1252 851 522	CZ - ČESKÁ REPUBLIKA UNOX DISTRIBUTION s.r.o. E-mail: info.cz@unox.com Tel: +420 241 940 000	BG - БЪЛГАРИЯ UNOX BULGARIA E-mail: info.bg@unox.com Tel: +359 2 419 05 00	NL - NETHERLANDS UNOX NETHERLANDS B.V. E-mail: info.nl@unox.com Tel: +31 70 700 6170
DE - DEUTSCHLAND UNOX DEUTSCHLAND GMBH E-mail: info.de@unox.com Tel: +49 32 211121581	IE - IRELAND UNOX IRELAND E-mail: info.ie@unox.com Tel: +353 (0) 87 32 23 218	HR - HRVATSKA UNOX CROATIA E-mail: narudzbe@unox.com Tel: +39 049 86 57 538	AT - ÖSTERREICH UNOX ÖSTERREICH GMBH E-mail: info.de@unox.com Tel: +43 1 206 092 068	PL - POLSKA UNOX POLSKA Sp.zo.o. E-mail: info.pl@unox.com Tel: +48 22 104 17 01
FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG UNOX FRANCE s.a.s. E-mail: info.fr@unox.com Tel: +33 4 81 68 19 12	ES - ESPAÑA UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L. E-mail: info.es@unox.com Tel: +34 932 20 36 52	TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY Profesyonel mutfak ekipmanlari endüstri ve ticaret limited şirketi E-mail: info.tr@unox.com Tel: +90 530 176 62 03	RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ UNOX РОССИЯ E-mail: info.ru@unox.com Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14	SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES UNOX SCANDINAVIA AB E-mail: info.se@unox.com Tel: +46(0)790 75 63 64
PT - PORTUGAL UNOX PORTUGAL E-mail: info.pt@unox.com Tel: +351 918 228 787	DK - DENMARK UNOX DANMARK A/S E-mail: info.dk@unox.com Tel: +45 87 91 00 40	CH - SWITZERLAND UNOX SWITZERLAND GMBH E-mail: info.ch@unox.com Tel: +41 43 508 61 70		

AMERICA

US - U.S.A. UNOX Inc. E-mail: info.usa@unox.com Tel: +1 800 489 8669	AR - ARGENTINA UNOX ARGENTINA E-mail: info.ar@unox.com Tel: +54 911 37 58 43 46	CO - COLOMBIA UNOX COLOMBIA E-mail: info.co@unox.com Tel: +57 305 21 38 223	BR - BRASIL UNOX BRASIL SERVICOS LTDA. E-mail: info.br@unox.com Tel: +55 11 98717-8201	MX - MÉXICO UNOX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. E-mail: info.mx@unox.com Tel: +52 55 8116-7720
CA - CANADA UNOX Canada Equipement Professionnel Inc. E-mail: orders.ca@unox.com Tel: +1 800 489 8669				

ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA UNOX SOUTH AFRICA E-mail: info.za@unox.com Tel: +27 845 05 52 35	PH - PHILIPPINES UNOX PHILIPPINES E-mail: info.asia@unox.com Tel: +63 9173108084	AU - AUSTRALIA UNOX AUSTRALIA PTY Ltd. E-mail: info@unoxaustralia.com.au Tel: +61 3 9876 0803	UZ - UZBEKISTAN UNOX PRO LLC E-mail: info.uz@unox.com Tel: +998 90 370 90 10	KR - 대한민국 UNOX KOREA CO. Ltd. 이메일: info.kr@unox.com 전화: +82 2 69410351
AC - OTHER ASIAN COUNTRIES UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700	TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU UNOX TAIWAN E-mail: info.tw@unox.com Tel: +886 928 250 536	MY - MALAYSIA & SINGAPORE UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700	CN - 中华人民共和国 UNOX TRADING (SHANGHAI) Ltd. CO. 电子邮件: info.china@unox.com 电话: +86 21 56907696	NZ - NEW ZEALAND UNOX NEW ZEALAND Ltd. E-mail: info@unox.co.nz Tel: +64 (0) 800 76 0803
AE - U.A.E. UNOX MIDDLE EAST DMCC E-mail: info.uae@unox.com Tel: +971 4 554 2146	ID - INDONESIA UNOX INDONESIA E-mail: info.asia@unox.com Tel: +62 81908852999	IN - INDIA UNOX INDIA PRIVATE LIMITED E-mail: info.in@unox.com Tel: +971 4 554 2146	VN - VIETNAM UNOX INDOCHINA E-mail: info.asia@unox.com Tel: +84916560803	

unox.com



Gedruckt 10-2024

Verkaufsbedingungen: Verpackung inklusive - ohne Mehrwertsteuer
Alle verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.